

Технічний паспорт

Хомут уземлювання VA

Арт. № 5057515



- Для труб від Ø 3/8-6 дюймів
- Підключення: макс. 2 провідники 2,5-25 мм²
- Круглий провідник Rd 8
- Клема, гвинти і стягуюча стрічка з високоякісної нержавіючої сталі (VA)




A2 Нержавіюча сталь 1.4301

Основні дані

Арт. №	5057515
Тип	927 1
Позначення 1	горизонт. з'єдн. для заземл.
Розмір	3/8-1 1/2"
Матеріал	Сталь, нержавіюча матеріал 1,4301
Матеріал, скорочення	A2
Мінімальна одиниця продажу VK (VG)	10 Штук
Маса	7,78 кг/100 шт.

Технічні характеристики



Розмір L	200,00 мм
Можливість підключення 1	макс. 2 проводки 2,5 - 25 мм²
Кількість провідників	2
Пропускна здатність струму блискавки	N/50 кА
Поперечний переріз приєднувального кабелю за діаметром труби	2,50 - 25,00 мм²
для діаметру труби	17,20 - 48,00 мм
Діапазон затискування D	3/8-11/2 дюйм
Діапазон затискування D	17,20 - 48,00 мм
Діапазон затискування D	3/8 - 1 1/2 дюйм