

Модель		RV960H-9S
видеокомпрессия		H.264
стандарт видео		NTSC/PAL
операционная система		Linux(embedded)
видео входы / выходы		8CH вход /1CH выход(BNC)
аудио вход / выход		8CH вход /1CH выход(RCA)
Дисплей	Разрешение	PAL:960×576@25fps(each ch,Frame) NTSC:960×480@30fps(each ch,Frame)
	Раскладка	single/ Quad/Nine/S.E.Q.
Запись (only record)	Разрешение	PAL :D1 mode 360×288(CIF),720×288(HD1),720×576(D1) 960H mode 480×288(WCIF),960×288(WHD1),960×576 (WD1) NTSC:D1 mode 360×240(CIF),720×240(HD1),720×480(D1) 960H mode 480×240(WCIF),960×240(WHD1),960×480 (WD1)
	Скорость	PAL: (each ch,Frame) D1mode/960Hmode: 25fps NTSC: (each ch,Frame) D1mode/960Hmode: 30fps
Режимы записи		Постоянная/Ручная/по Детектору Движения/По Тревожным входам
Кол-во каналов воспроизведения		1/4/9кан
Скорость воспроизведения (непрерывная запись 8кан.)		PAL: (each ch,Frame) D1mode/960Hmode: 25fps NTSC:(each ch,Frame) D1mode/960Hmode: 30fps
Тревожные входы/выходы		Тревожные входы - 8 кан.(Сухой контакт) Тревожный выход - 1 кан. (Реле)
ИК-пульт		да
Сеть		Lan, DHCP, Dynamic IP and DDNS
HDD interface		1SATA HDDs, up to2TB
Пентаплекс		Просмотр, запись, воспроизведение, рез. копирование и доступ по сети
USB порты		2xUSB (только для мыши, резервного копирования и обновления ПО)
PTZ управление		Встроенный RS485, протоколы: Pelco-P & Pelco-D
Мобильный доступ		Поддержка телефонов на Windows mobile, IOS iPhone, Blackberry и ОС Android
VGA разрешение		800*600,1024*768, 1280*1024,1440*900, 1920*1080
HDMI разрешение		1080P
Источник питания		DC 12V 2A
Размер (wxDxH)		300X227X53mm