



Тип конструкции / крепление: тупиковая, круглая / к опоре

Малогабаритная тупиковая муфта для монтажа в каналах кабельной канализации, на опорах воздушных ВОЛС. Уровень защиты: IP68; УФ-стойкий материал исполнения. Крепление к опоре в комплекте!

Кабельные вводы / выходы: 4

Круглые кабельные вводы для кабеля с максимальным наружным диаметром Ø12мм. - 3шт., овальный кабельный ввод Ø13мм. - 1шт.

Максимальное количество сварок: 48

*Встраиваемая сплайс-кассета ном. емкостью 6 (макс. 12) термоусаживаемых гильз с укладкой запаса оптических волокон - **ST3706**.*

Внутренняя консоль: сплайс-кассета, кабельные держатели

Максимальное количество сплайс-кассет ST3706 - 4шт. Кабельные держатели с резьбовым соединением - 4шт. Фиксаторы для силовых элементов кабеля - 2шт.

Основные характеристики

Размеры: 288xØ178 мм.

Длина - 28.8см., диаметр - 17.8см.

Материал / цвет: MPP, ROHS / черный

MPP (металлоценовый полипропилен); соответствие RoHS (Restriction of Hazardous Substances).

Механизм уплотнения: пластиковый хомут

Главный механический уплотнительный набор - пластиковый хомут; кабельные вводы герметизируются термоусадкой.

Модификации: -

Внешние параметры

Комплектация: гильзы, крепление, сплайс-кассеты

*Сплайс-кассета ST3706 - 1шт., гильзы - 12шт., стяжки, ключ, наждачная бумага, буферные трубки, фольга, термоусаживаемые трубки - 4шт., клипса ввода, изолирующая лента, **металлическое крепление к опоре**.*

Производитель: RCI

Торговая марка компании НВК Ромсат: тел. +38 (044) 499 7969; www.romsat.ua

Дополнительно