

TOTO LINK

The Smartest Network Device



AC1200

**Бездротовий
двохдіапазонний гігабітний
маршрутизатор**

Model No. **A3002RU**



867Mbps+300Mbps
11ac 1167Mbps



Легке налаштування
зі смартфона



Gigabit WAN



MU-MIMO

❖ ПРО ПРИСТРІЙ

Model No. [A3002RU](#)

A3002RU - це бездротовий двохдіапазонний гігабітний маршрутизатор, який відповідає стандарту IEEE802.11ac. Він обладнаний чотирма всеспрямованими антенами і забезпечує швидкість Wi-Fi до 1167 Mbps, пропонуючи більш високу швидкість інтернету і більш стабільне з'єднання з іншими бездротовими пристроями. Гігабітні порти WAN і LAN пропонують більш широкі можливості для потокової передачі даних через кабельне з'єднання. Це ідеальний вибір для будинку або офісу.



❖ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Підтримка стандартів IEEE 802.11ac/a/b/g/n;
- Швидкість передачі даних до 300Mbps на 2.4GHz і 867Mbps на 5GHz;
- Підтримка технології MU-MIMO;
- Підтримка beamforming;
- Підтримка DHCP, Static IP, PPPoE (dual access), PPTP (dual access), L2TP (dual access);
- Шифрування 64/128-bit WEP, WPA, WPA2 і WPA/WPA2;
- Просте і зручне підключення до мережі Wi-Fi за допомогою WPS;
- Створення декількох Wi-Fi мереж;
- Підтримка VLAN;
- Підтримка TR-069;
- Підтримка фільтрації IP, Port, MAC, URL і перенаправлення портів.
- QoS: контроль пропускної здатності.
- Наявність USB 2.0 для сервісів FTP, Samba і DLNA.



❖ ШВИДКІСТЬ WI-FI ДО 1167 Mbps

Totolink A300RU підтримує стандарт IEEE802.11ac. Пристрій працює на частотах 2,4 GHz і 5 GHz одночасно і забезпечує швидкість до 1167 Mbps.



5GHz
Less Interference
867Mbps



2.4GHz
High Compatibility
300Mbps




❖ ТЕХНОЛОГІЯ Beamforming

Технологія Beamforming дозволяє інтенсивно передавати сигнал в напрямку підключаемого бездротового пристрою, таким чином, щоб підвищити ефективність використання пропускну здатності і зменшити мертві зони.



TOTOLINK A3002RU



Звичайний роутер

❖ MU-MIMO ТЕХНОЛОГІЯ

Вбудована технологія MU-MIMO підтримує підключення багатьох пристроїв одночасно, при цьому кожен пристрій має високу швидкість з'єднання.



TOTOLINK A3002RU



Звичайний роутер

❖ ПІДТРИМКА IPTV

TOTOLINK A3002RU має вбудований функціонал трансляції IPTV.



❖ СПЕЦИФІКАЦІЯ

Пристрій	
Порти	4*1000Mbps LAN порт; 1*1000Mbps WAN порт; USB 2.0 порт.
Живлення	12V DC/1A.
Кнопки	1*RST кнопка; 1*WPS кнопка; 1*Вкл/Викл.
LED індикатори	1*System, 1*2.4G ,1*5G, 1*WAN, 4*LAN, 1*USB.
Антенa	2*зовнішні антени (2.4G) 5dbi; 2*зовнішні антени (5G) 5dbi.
Розміри (L x W x H)	182.3 x 133.8 x 25.9 мм

Мережа	
Стандарти	IEEE 802.11ac; IEEE 802.11a; IEEE 802.11b; IEEE 802.11g; IEEE 802.11n.
Діапазон	2.4GHz/5GHz
Швидкість	2.4GHz: Up to 300Mbps; 5GHz: Up to 867Mbps.
EIRP	2.4GHz < 20dBm 5GHz < 20dBm
Шифрування	64/128-bit WEP, WPA, WPA2, WPA/WPA2
Чутливість прийому	2.4G:11b 11M : -81dBm@8% PER 11g 54M : -68dBm@10% PER 11n HT20 MCS7 : -65dBm@10% PER HT40 MCS7 : -62dBm@10% PER 5G: 11a 54M : -68dBm@10% PER 11n HT20 MCS7 : -65dBm@10% PER HT40 MCS7 : -62dBm@10% PER 11ac VHT80 MCS9 : -51dBm@10% PER

Можливості	
Режим роботи	WISP; Повторювач сигналу; Маршрутизатор; Міст з точкою доступу.
WAN налаштування	DHCP/Static IP/PPPoE (Dual access)/PPTP (Dual access) /L2TP (Dual access); VLAN.
IPv6	WAN Setting, LAN Setting, RADVD for IPv6, IPv6 Tunnel to IPv4
Функції бездротової мережі	Multiple SSID1; Multiple SSID2; Multiple SSID3; Multiple SSID4; WDS; WPS; Розклад роботи бездротової мережі.
QoS	Створення таблиці правил QoS.

Інше	
Вміст упаковки	A3002RU бездротовий маршрутизатор *1 шт. Адаптер живлення *1 шт. Патч-корд *1 шт. Інструкція налаштування *1 шт.
Довкілля	Робоча температура: 0°C~40 °C; Температура зберігання: -40°C~70 °C; Відносна вологість при експлуатації: 10%~90%; Вологість при зберіганні: 5%~90%.



+ 380 (44) 225 5454
info@romsat.ua

03142, Україна, м. Київ,
вул. Василя Стуса, 35-37, 3 пов.

<https://romsat.ua/>
© ROMSAT.