



AC1200

Бездротовий двохдіапазонний маршрутизатор

Model No. **A702R**

❖ ПРО ПРИСТРІЙ

Model No. **A702R**

A702R – бездротовий двохдіапазонний маршрутизатор, який відповідає сучасному стандарту 802.11ac і може забезпечити швидкість Wi-Fi до 1167 Mbps. Він обладнаний чотирма зовнішніми антенами з коефіцієнтом підсилення 5 dbi. A702R - це ідеальний вибір для домашнього та офісного використання.



❖ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Відповідає стандартам 802.11 ac/a/b/g/n;
- 300 Mbps на частоті 2,4 GHz і 867 Mbps на частоті 5 GHz;
- Чотири антени з коефіцієнтом підсилення 5 dbi;
- Підтримка технології MIMO;
- Підтримка DHCP, Static IP, PPPoE (dual access), PPTP (dual access), L2TP (dual access);
- 64/128-bit WEP, WPA, WPA2 і WPA/WPA2 (TKIP + AES);
- Підтримка технології WPS;
- QoS: Контроль смуги пропускання на основі IP/MAC;
- Фільтрація за IP, MAC, URL, підтримка перенаправлення портів;
- Multi-SSID дозволяє користувачам створювати кілька мереж Wi-Fi;
- Підтримка IPTV;
- Просте налаштування за допомогою смартфона.

 СПЕЦИФІКАЦІЯ

Пристрій	
Порти	4*100Mbps LAN порт; 1*100Mbps WAN порт.
Живлення	9V DC/0.8A.
Кнопки	1*RST кнопка - 1*WPS кнопка.
LED індикатори	1*Power, 1*2.4G ,1*5G, 1*WAN, 4*LAN, 1*cpu.
Антенa	2*зовнішні антени (2.4G), 5dbi; 2*зовнішні антени (5G), 5dbi.
Розміри (L x W x H)	174 x 128 x 26 мм

Мережа	
Стандарти	IEEE 802.11ac; IEEE 802.11a; IEEE 802.11b; IEEE 802.11g; IEEE 802.11n.
Діапазон	2.4GHz/5GHz.
Швидкість	2.4GHz: Up to 300Mbps; 5GHz: Up to 867Mbps.
EIRP	2.4GHz < 20dBm; 5GHz < 20dBm.
Шифрування	64/128-bit WEP, WPA, WPA2, WPA/WPA2.
Чутливість прийому	2.4G:11b 11M : -81dBm@8% PER 11g 54M : -68dBm@10% PER 11n HT20 MCS7 : -65dBm@10% PER HT40 MCS7 : -62dBm@10% PER 5G: 11a 54M : -68dBm@10% PER 11n HT20 MCS7 : -65dBm@10% PER HT40 MCS7 : -62dBm@10% PER 11ac VHT80 MCS9 : -51dBm@10% PER.

Можливості	
Режим роботи	WISP; Повторювач сигналу; Маршрутизатор; Міст з точкою доступу.
WAN налаштування	DHCP/Static IP/PPPoE (Dual access)/PPTP (Dual access) /L2TP (Dual access); VLAN.
Функції бездротової мережі	Multiple SSID1; Multiple SSID2; Multiple SSID3; Multiple SSID4; Advanced Settings; Access Control; WDS; WPS; Розклад роботи бездротової мережі.
QoS	Створення таблиці правил QoS.

Інше	
Вміст упаковки	A702R бездротовий маршрутизатор*1 шт. Адаптер живлення*1 шт. Патч-корд*1 шт. Інструкція налаштування*1 шт.
Довкілля	Робоча температура: 0°C~40 °C; Температура зберігання: -40°C~70 °C; Відносна вологість при експлуатації: 10%~90%; Вологість при зберіганні: 5%~90%.



+ 380 (44) 225 5454
info@romsat.ua

03142, Україна, м. Київ,
вул. Василя Стуса, 35-37, 3 пов.

<https://romsat.ua/>
© ROMSAT.