

Технічний паспорт

Інформаційна панель, тип С

Арт. № 6119250



Інформаційна панель для встановлення двох модулів RJ45. Кріплення підходить для горизонтального та вертикального монтажу. Тип С має монтажний отвір 19,30 X 14,80 мм і призначений для безпосереднього кріплення модулів даних у монтажному отворі.

Інформаційна панель тип С, для модулів RJ45: BTR (Keystone design): Cat.6A та модуль UAE; Corning: модулі з трапецеїдальним кріпленням; CobiNet: модуль CobiDat KS; Datwyler: KS-T, KS-TS, MS-K та KU-T; ECU: E-Stone; Harting: Keylink Cat.6A Prelink, Fixstone Keystone Cat.6A; Komos: KDM 500; Leoni Kerpen: MegaLine-Connect45 Keystone; OBO: тип ASM-C6A та ASM-C6A G; R&M: Cat.6A з кріпленням Keystone; Rutenbeck: UM та UMflex; SETEC: UKJ та XKJ; Telegärtner: AMJ та UMJ.

Для установки в кабельні канали Rapid 45, Rapid 80, сервісні колони ISS, та підлогові системи.

PC Полікарбонат

Основні дані

Арт. №	6119250
Тип	DTS-2C RW1
Розмір	45x45mm
Колір	сніжно-білий
Номер RAL	9010
Матеріал	Полікарбонат
Матеріал, скорочення	PC
Мінімальна одиниця продажу VK (VG)	1 штука
Маса	1,50 кг/100 шт.

Технічні характеристики

	Ширина	45,00 мм
	Висота	45,00 мм
	Глибина	26,00 мм
	Габаритний розмір	45 x 45 мм
	Виконання верхньої частини	матовий
	Кількість елементів	1
	Вид кріплення	фіксувати
	Місце для етикетки	з місцем для маркування
	Не містить галогенів	<input checked="" type="checkbox"/>
	Відкидна кришка	<input type="checkbox"/>
	Клемна колодка	<input type="checkbox"/>
	З друком	<input type="checkbox"/>
	З захистом від пилу	<input checked="" type="checkbox"/>
	Монтажний отвір	Тип С
	Рівень захисту	IP20
	Стопорне кільце	<input type="checkbox"/>
	Прозорий	<input type="checkbox"/>
	Використання	Встановлюваний інформаційний конектор
	Здатність до зменшення розтягувального зусилля	<input type="checkbox"/>
	Збірка	Основний елемент із центральною захисною пластиною