

# Технічний паспорт

Розетка 0 °, багатостандартна, однопостова

Арт. № 6120738





Розетка однопостова 0°, багатостандартна версія, з підвищеним захистом від контакту, з гвинтовими клеммами, 2-контакти, 5/6/10/13 А.

PC Полікарбонат

## Основні дані

Арт. №	6120738
Тип	STD-MSO RW1
Колір	сніжно-білий
Номер RAL	9010
Матеріал	Полікарбонат
Матеріал, скорочення	PC
Мінімальна одиниця продажу	1 штука
VK (VG)	
Маса	4,00 кг/100 шт.

## Технічні характеристики



Ширина	45,00 мм
Висота	45,00 мм
Глибина	35,00 мм
Покриття (захист)	Центральна пластина
Замикається	<input type="checkbox"/>
Тип підключення	Гвинтовий затискач
Відбиток / маркування	без друку
Виконання	Одинарна, 0°
Конструкція	,
Виконання верхньої частини	неправильно
Виконання розетки/вимикача	інше
Виконання	Багатостандартна розетка
Кількість полюсів	2
Кількість елементів	1
Змінювана кількість розеток	0
Механізм виймання	<input type="checkbox"/>
Вид кріплення	фіксувати
місце для етикетки	<input type="checkbox"/>
Робоча температура	-5,00 - 40,00 °C
Захист від диференційного струму	<input type="checkbox"/>
для важких умов (відповідно до VDE)	<input type="checkbox"/>
Не містить галогенів	<input type="checkbox"/>

# Технічний паспорт

Розетка 0 °, багатостандартна, однопостова

Арт. № 6120738



## Технічні характеристики

удосконалений захист від дотику	<input checked="" type="checkbox"/>
Відкидна кришка	<input type="checkbox"/>
Контрольне світло	<input type="checkbox"/>
З вимикачем	<input type="checkbox"/>
Із запобіжником на низький струм	<input type="checkbox"/>
З функціональним освітленням	<input type="checkbox"/>
З орієнтувальним освітленням	<input type="checkbox"/>
Спосіб монтажу	Інсталяційний кабельний канал
Номинальна напруга	250,00 вольт
Рівень захисту	інше
Спеціальний блок живлення	Без спеціального джерела живлення
Кут наклону контактів розетки	0°
Прозорий	<input type="checkbox"/>
Захист від перенапруг	<input type="checkbox"/>
Зміщена центральна накладка	<input type="checkbox"/>