


Технічний паспорт

Кабельний лоток LKSU 60 FS

Арт. № 6048948



Легкий кабельний лоток, висота борту 60 мм.

Магнітне затушення від впливу екрану: без кришки 20 дБ, із кришкою - 50 дБ.



St	Сталь
FS	оцинковано пачкою

Текст до продукту обсяг поставки

Деталі для з'єднання замовляються поштучно окремо.

Основні дані

Арт. №	6048948
Тип	LKSU 630 FS RU
Позначення 1	Кабельний лоток LKSU
Позначення 2	без перфорації
Виробник	OBO
Розмір	60x300x3000
Матеріал	Сталь
Матеріал, скорочення	St
Поверхня	оцинковано пачкою
Поверхня за DIN	DIN EN 10346
Поверхня скорочення	FS
Мінімальна одиниця продажу VK (VG)	3 м
Маса	251,13 кг/100 м

Технічні характеристики

Корисний перетин	17.400,00 мм ²
Корисний перетин	174,00 см ²
Підходить для підтримки функцій	☐
Конструкція з'єднання	без з'єднувача
З кришкою	☐
Монтажний отвір в підлозі	☐
схема розташування отворів NATO	☐
Нержавіюча сталь, протравлена	☐
Бічний отвір	☐
Конструкція для великих відстаней	☐

Технічний паспорт


Кабельний лоток LKSU 60 FS

Арт. № 6048948



Технічні характеристики

Розміри




Довжина	3.000,00 мм
Ширина	300,00 мм
Висота	60,00 мм
Висота борту	60,00 мм
Розмір B	300,00 мм
Розмір L	3.000,00 мм
Розмір x	200,00 мм
Розмір y	250,00 мм
Товщина листа	0,70 мм

Дозволене навантаження:

Відстань опору 1,0 м	1,40 кН/м
Відстань опору 1,5 м	0,80 кН/м
Відстань опору 2,0 м	0,45 кН/м
Відстань опору 3,0 м	0,20 кН/м

Діаграма навантаження, кабельний лоток типу LKSU 60



- 1 Допустиме навантаження кабельних лотків/кабелепроводів у кН/м без врахування тимчасового навантаження
- 2 Довжина прольоту в м
- 3 Кут поперечини в мм при дозовлених значеннях кН/м
- 4 Схема навантаження при випробуванні
- Крива навантаження на кабельний лоток/кабельростр шириною в мм
- Крива прогинання бокової стінки на кожну відстань між опорами
- * Перевірено за типом випробування III (EN 61537–10.3.3.)