

Технічний паспорт

Стойка US 5

Арт. № 6340962

OBO
BETTERMANN



U-видна стойка фіксованого розміру. Розміри 50 x 50 мм.

При ширині кронштейна 400 мм або в разі встановлення кронштейна на кінці підвісного профілю ми рекомендуємо використовувати розпірну деталь типу DSK 45.

CE

St	Сталь
FT	гарячецинкований

Основні дані

Арт. №	6340962
Тип	US 5 100 FT
Позначення 1	U-подібна стойка
Позначення 2	перфорований з 3-х боків
Розмір	50x50x1000
Матеріал	Сталь
Матеріал, скорочення	St
Поверхня	гарячецинкований
Поверхня за DIN	DIN EN ISO 1461
Поверхня скорочення	FT
Мінімальна одиниця продажу VK (VG)	1 Штук
Маса	265,00 кг/100 шт.

Технічні характеристики



Довжина	1.000,00 мм
Ширина	50,00 мм
Висота	50,00 мм
Розмір L	1.000,00 мм
Габаритний розмір	50 x 50 x 2,5 мм
Відламувальний	<input type="checkbox"/>
Конструкція	Одинарний профіль
Тип перфорації	3 сторони, перфоровані
Артикул EPD	<input checked="" type="checkbox"/>
Підходить для підтримки функцій	<input checked="" type="checkbox"/>
Товщина матеріалу	2,50 мм
З зубцями	<input type="checkbox"/>
Форма профілю	U-подібний профіль
Ширина отворів	45,00 мм
Статичне значення A	2,74 см ²
Статичне значення Iy	8,32 см

Технічний паспорт

Стійка US 5

Арт. № 6340962



Технічні характеристики

Статичне значення Iz	12,53 см
Статичне значення Wy	2,61 см ³
Статичне значення Wz	5,01 см ³