



Тип конструкции / крепление: внутренний / к стене

Малогабаритный оптический бокс для установки внутри помещений. Уровень защиты IP20. Крепление: к стене с помощью дюбелей (в комплекте).

Кабельные вводы / выходы: 2 / 24

Основные кабельные вводы для кабеля с наружным диаметром Ø20мм. - 2шт.; отверстия для вывода патч-кордов Ø3мм. - 24шт. (по 12 с двух сторон).

Максимальное количество сварок: 36

*Сплайс-кассета номинально на 6 (максимально на 12) сварок - **ST0906**.*

Внутренняя консоль: сплайс-кассеты, организаторы, фиксаторы

Кабельные организаторы и держатели к каждому вводному кабелю. Максимальное количество сплайс-кассет - 3шт.

Основные характеристики

Размеры: 264x154x56 мм.

Длина - 26.4см., ширина - 15.4см., высота - 5.6см.

Материал / цвет: ABS, ROHS / серый

ABS (акрилонитрилбутадиенстирол); соответствие RoHS (Restriction of Hazardous Substances).

Замок: резьбовое соединение

Крышка с фиксацией резьбовым соединением.

Модификации: FOB-DM

FOB-DM - уменьшенная версия, конструкция с 2 кабельными вводами, выводами под пигтейлы диаметром 3мм. - 12шт. и макс. на 24 сварки (при установке 2 сплайс-кассеты ST3706).

Внешние параметры

Комплектация: гильзы, крепление, маркировка

Сплайс-кассета ST0906 - 1шт. (3), термоусаживаемые гильзы - 12шт. (36*), стяжки, маркировочные наклейки, дюбеля, изолирующая лента. *Полная комплектация.*

Производитель: RCI

Торговая марка компании НВК Ромсат: тел. +38 (044) 499 7969; www.romsat.ua

Дополнительно