



Тип конструкции: внешняя, проходная

Компактная, проходная оптическая мини-муфта для монтажа в каналах кабельной канализации, на опорах. Уровень защиты: IP68; УФ-стойкий материал исполнения.

Кабельные вводы: 4

Кабельные вводы для кабеля Ø10мм. - 4шт., механический способ уплотнения муфты (резьбовое соединение), резиновые уплотнители кабельных вводов.

Максимальное количество сварок: 12

Держатель термоусаживаемых гильз, расположенный в центре внутренней функциональной части муфты.

Внутренняя консоль: кабельные держатели, фиксаторы

Сдвоенные пластиковые кабельные держатели на болтах - 2шт. Металлические фиксаторы силовых элементов кабеля - 2шт.

Размеры: 300x105x80 мм.

Длина - 30.0см., ширина - 10.5см., высота - 8.0см.

Материал / цвет: MPP, ROHS / черная

MPP (металлоценовый полипропилен); соответствие RoHS (Restriction of Hazardous Substances). Диапазон рабочих температур: -40°C ~ +65°C.

Механизм уплотнения: механический

Крышка с фиксацией резьбовым соединением - 6 болтами.

Модификации: FOSC-IT-2/4

FOSC-IT-2/4 - на 2 кабельных ввода Ø6мм. Максимальное количество сварок - 4. Размер: 179x72x26мм.

Комплектация: гильзы, ключ, маркировка

Термоусаживаемые гильзы - 12шт., стяжки, шестигранный ключ, изолирующая лента, уплотнитель, болты для крепления крышки - 6шт., металлические пластины для крепления на горизонтальной опоре - 2шт.

Производитель: RCI

Торговая марка компании НВК Ромсат: тел. +38 (044) 499 7969; www.romsat.ua