



ТОВ "НВО "Ромсат"

пр-т. Оболонський, буд. 32 Б, оф. 402

04214, Київ, Україна

тел\факс: +380 (44) 394-5454

e-mail: info@romsat.ua

Інформаційний лист ТОВ НВО Ромсат_004/17 від 20.01.2017р.

Специфікація на відгалуджувачі Way Tap 1-XX

ПРИЗНАЧЕННЯ	Пасивні розподільчі елементи - взаємні елементи і використовуються для розподілу або сумування радіочастотних сигналів. З огляду на рівень сигналу в магістралі, до абонентів відводяться сигнали з рівнями, які стандартизовані для абонентських пристроїв. Магістральний сигнал проходить через відгалужувач транзитом (входи «IN» і «OUT»), а абонентські відгалуження підписують «TAP» з позначенням, яке загасання (частина потужності, відібраної з магістралі) сигналу на зазначеному відводі. Для зручності обчислень параметри затухань пасивних елементів представлені в дБ. Традиційні відгалужувачі відрізняються за кількістю ідентичних відводів, але зустрічаються і такі, в яких відводи відрізняються значеннями по загасанню.	
КОНСТРУКЦІЯ		
Втрати не гірше ніж		
Для TAP 1/6	IN-TAP 6 дБ	IN-OUT 3,5 дБ
Для TAP 1/8	IN-TAP 8 дБ	IN-OUT 2,5 дБ
Для TAP 1/10	IN-TAP 10 дБ	IN-OUT 1,5 дБ
Для TAP 1/12	IN-TAP 12 дБ	IN-OUT 1 дБ
Для TAP 1/16	IN-TAP 16 дБ	IN-OUT 1 дБ
Для TAP 1/24	IN-TAP 24 дБ	IN-OUT 0,5 дБ
Розв'язка TAP-OUT 22-30 дБ; зворотні втрати не менше 14 дБ.		

Директор ТОВ НВО Ромсат

Мельник М.В.

RPA "Romsat" Ltd

Obolonskyi Prospekt 32B, office 402

04214 Kyiv, Ukraine

tel/fax: +380 (044) 394-5454

