H3 New

www.romsat.ua

Анкерный (натяжной) зажим для кабеля типа ADSS диметром 5 - 6.5мм.

Основные характеристики

Тип и параметры подвесного кабеля: ADSS, Ø5-6.5 мм.

Зажим Н3 используется для фиксации и натяжения самонесущего кабеля круглого поперечного сечения типа ADSS. Диаметр кабеля: Ø5-6.5 мм. Макс. нагрузка кабеля при растяжении: 1000 Н (1500Н).

Пролеты между опорами: 50 - 70 м.

Зажим разработан для максимального пролета между опорами - 70м., в условия использования на территории Украины, с учетом температурных минимумов, обледенения и ветровых нагрузок.

Максимальная разрушающая нагрузка: 200 кгс*

*Значение данной нагрузки в «Ньютонах» составляет 2000Н. *кгс - мера измерения «килограм-сила».*

Крепление: на крюки, кронштейны, траверсы

Зажим предназначен для крепления на крюках КБУ (универсальных), КБО (для круглых опор), кронштейнах CASH, траверсах и другом аналогичном креплении, зафиксированном на опоре.

Внешние параметры

Основные составляющие конструкции: корпус, клинья, петля

*Конструкция Н3: корпус литой пластиковый с **невыпадающими** клиньями (литые пластиковые), петля - стальная проволока горячего оцинкования.*

Материал / цвет: АБС-пластик стеклонаполненный / черный

АБС-пластик стеклонаполненный (акрилонитрилбутадиенстирольный сополимер) - материал с высокой сбалансированностью механических свойств, высокой химической и климатической стойкостью.

Размеры / вес: 80х60х35 мм. / 0.12кг.

Длина - 8.0см., ширина - 6.0см., высота - 3.5см. Длина петли: 170см. Вес: 0.12кг.

Особенности: не требует инструмента для монтажа

Зажим легко монтируется без специализированного инструмента и определенных навыков монтажников.

Дополнительно

Модификации / совместимость: H3v1, H3v2 / S-CFP(NA)FDa(f)

H3v1, H3v2 - упрощенные конструкции зажима типа Н3 с идентичными параметрами кабеля и внешних параметров. S-CFP(NA)FDa(f) - оптический кабель ADSS RCI политубной конструкции.

Страна производитель: Украина

По вопросам приобретения обращаться к менеджерам НВК Ромсат: тел. +38 (044) 499 7969; www.romsat.ua