

Специфікація на кабель RG690BV+2x0,75 KLM

		CUSTOMER		FILE N.O.				
STYLE	RG690BV +2x0.75MM²	DATE	2012-2-29	VER	1			
Конструкція				PAGE	1			
			RG690BV		0.75mm²			
Центральний провідник	Матеріал	Сталь плакована міддю (Solid)			Мідь			
	Конструкція	Φ 1.02 ± 0.01 mm			0.2 mm × 24			
Діелектрик	Матеріал	Фізично спінений ПЕ			ПВХ			
	Діаметр	Φ 4.57 ± 0.1 mm			2.2 ± 0.1 mm			
	Колір	Білий			Червоний/Чорний			
Екрануючий шар (tape)	Матеріал	AL/PET-Foil			-----			
2-й екрануючий шар		0.12 mm			-----			
	Матеріал	Al			-----			
	Конструкція	0.12 × 9 × 16			-----			
Оболонка	Матеріал	RoHS-ПВХ						
	Діаметр	6.8 ± 0.15 mm			5.4 ± 0.20 mm			
Електричні параметри (20°C)								
Опір постійному струму		≤ 103 Ω /km						
Опір постійному струму додаткових проводів		≤ 24.0 Ω /km						
Номінальна ємність		52 pF/m						
Хвильовий опір		75 ± 3 Ohms						
При температурі (20°C)								
Частота (MHz)	5	55	211	300	400	600	865	1000
dB/100m	2.6	5.25	10.0	11.64	13.61	16.73	20.01	21.49