



Технічні характеристики

Модель підсилювача	T-60DTB	T-120DTB	T-240DTB	T-350DTB	T-500DTB	T-650DTB
Вихідна потужність підсилювача, (Вт)	60	120	240	350	500	650
Виходи для підключення гучномовців	4-16 Ом /100 В					
Входи	Мікрофони 1-4, лінійний 1-2, тривожний EMC					
Рівень входів	Мікрофонні: 5 мВ ±1 мВ Лінійні: 350 мВ ±20 мВ Тривожний EMC: 775мВ ±40 мВ					
Аудіо вихід	1 В ±50 мВ / 100 Ом					
Частотний діапазон	80 Гц – 16 кГц (±3 дБ)					
THD	THD+N≤0.05%					
співвідношення S/N	Мікрофон>66 дБ Аудіо>80 дБ					
Регулювання частот	Низькі: ± 10dB на 100Hz Високі:±10dB на 10KHz					
Захист	Перенавантаження, перегрів, коротке замикання					
Діапазон робочих температур	+5°C - +40°C					
Вологість	≤95% без конденсату					
Джерело живлення	AC230В, 50 Гц					
Споживча потужність (Вт)	120	180	300	500	650	850
Розміри (мм)	484 x 315 x 44					
Вага (кг)	3,9	4	4,1	4,2	4,2	4,4

