TurretCam

Дротова охоронна IP-камера

SD · True WDR · IP65 · IR · 3-Axis · PoE

NDAA Compliant

Версії продукту

TurretCam (5 Mp/2.8 mm)
Дротова охоронна IP-камера з роздільною здатністю до 2880 × 1620 пікселів і кутом огляду 100°–110°

TurretCam (8 Mp/2.8 mm)
Дротова охоронна IP-камера з роздільною здатністю до 3840 × 2160 пікселів і кутом огляду 100°–110°

TurretCam (5 Mp/4 mm)
Дротова охоронна IP-камера з роздільною здатністю до 2880 × 1620 пікселів і кутом огляду 75°–85°

TurretCam (8 Mp/4 mm)
Дротова охоронна IP-камера з роздільною здатністю до 3840 × 2160 пікселів і кутом огляду 75°–85°

Принцип роботи

TurretCam працює безперебійно та використовує Ajax Cloud для синхронізації із системою. Пропрієтарна технологія JetSparrow забезпечує швидку P2P-передачу відеоданих. Завдяки аналізу даних за допомогою ШІ камера TurretCam виявляє та розпізнає різні типи об’єктів: людей, транспортні засоби та домашніх тварин. Це дозволяє записувати лише відповідні події та використовувати менше пам’яті на жорсткому диску або SD-карті. Для додаткової економії ресурсу камери можуть вести запис, тільки якщо система знаходиться в режимі охорони.

TurretCam може працювати без Ajax NVR, зберігаючи архів на SD-карту (якщо вона встановлена).

Безпека та конфіденційність

- Автентифікація камери без пароля з mTLS-рукостисканням
- Відеопотік із шифруванням TLS
- Контроль конфіденційності в реальному часі через застосунки
- Безпека облікового запису за допомогою кодів доступу, біометрії та двофакторної автентифікації
- Контроль сеансів для додаткового захисту
- Доступ до медіаданих винятково для власника системи
- Акселерометр для сповіщення про удари або демонтаж (у наступних версіях)
- Компоненти лише від постачальників із білого списку NDAA

Зрозуміла в користуванні

- Розпізнавання людей, транспортних засобів, домашніх тварин за допомогою ШІ[1]
- Візуальна верифікація тривог із високою роздільною здатністю[1]
- Миттєвий перехід від журналу подій до відеозаписів із місця[1]
- Синхронізація камер із режимами охорони системи
- Контроль у реальному часі за допомогою відеостіни
- True WDR для надвисокої якості зображення

Зручний пошук в архіві

- P2P потокова передача JetSparrow
- Миттєвий перегляд у реальному часі
- Швидка навігація по архіву з фільтрами та календарем
- Подвійний потік для миттєвого перегляду
- Експорт відео в декілька кліків

Інтуїтивне налаштування

- Під’єднання через QR-код
- Конфігурація через застосунки Ajax
- Регульовані зони виявлення руху доступні в застосунках
- Спостереження в режимі реального часу з перевіркою стану системи

Лінійки продуктів **Superior**, **Fibra** та **Baseline** є взаємно сумісними. Це відкриває численні можливості для побудови систем будь-якої конфігурації.

Особливості

Роздільна здатність
Модель 5 МП: до 2880 × 1620 пікселів при 25 кадрах за секунду (3K UHD)
Модель 8 МП: до 3840 × 2160 пікселів при 20 кадрах за секунду (4K UHD)

Об’єктив
2,8 мм: кут огляду 100°–110°
4 мм: кут огляду 75°–85°

Перемикач день/ніч
Автоматичний

Обробка зображення
True WDR (апаратне та програмне забезпечення)

Стиснення відео
H.265, H.264

Бітрейт
Повний дуплекс 100 Мбіт/с

Одночасний перегляд у реальному часі
До 5 каналів

Доступ користувача
До 200 користувачів

Тригер тривоги
Виявлення руху, Розпізнавання за допомогою ШІ, Детектор тривоги, Сценарії автоматизації

Сумісність

Хаби
Усі хаби Ajax
(до 200 камер в одній системі Ajax)

Відеореєстратори
NVR

Корпус

Розміри
103 × 98 × 98 мм

Вага
475 г

Кольори
Чорний
Білий

Діапазон робочих температур
від −30 °C до +60 °C
від −22 °F до +140 °F

Допустима вологість
до 90%

Блок живлення

Блок живлення
12 В ± 20% ⎓, 1 А
До 15 Вт споживання електроенергії від мережі

Порт Ethernet
Стандарт PoE 802.3at/af

Відповідність стандартам

CE
RoHS
NDAA

Повний комплект

TurretCam
Шаблон установки
Монтажний комплект
Коротка інструкція

[1] Необхідно встановити SD-карту або під’єднати до NVR за допомогою жорсткого диска

Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:

ajax.systems/support/devices/turretcam/

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems