



Тип конструкции / крепление: внутренний / к стене

Компактная оптическая розетка для терминирования оптической линии внутри жилых помещений. Уровень защиты: IP20. Крепление: к стене (в комплекте).

Кабельные вводы / выходы: 1 / 2

Кабельный ввод с боковой или тыльной части бокса. 2 места под адаптеры типа SC или LC Duplex.

Максимальное количество сварок: 2

Встроенный держатель емкостью 2 термоусаживаемые гильзы в центральной части внутренней консоли. Есть возможность установки механических соединителей волокон.

Внутренняя консоль: отверстия под адаптеры

Держатель для гильз - 2шт.; организаторы для запаса оптических волокон; место под адаптеры - 2шт.

Основные характеристики

Размеры: 86x86x19 мм.

Длина - 8.6см., ширина - 8.6см., высота - 1.9см.

Материал / цвет: ABS, ROHS / серый

ABS (акрилонитрилбутадиенстирол); соответствие RoHS (Restriction of Hazardous Substances).

Замок: защелки

Крышка с фиксацией на защелках.

Модификации: FOS-01

FOS-01 - конструкция с металлическим кабельным держателем во внутренней консоли розетки.

Внешние параметры

Комплектация: крепление

Болты или дюбеля - 4шт.

Производитель: RCI

Торговая марка компании НВК Ромсат: тел. +38 (044) 499 7969; www.romsat.ua

Дополнительно